

Materialschleuse

Die Schleusen dienen zur Trennung zwischen Schwarz- und Weissbereich. Sie können an bestehende Türen angebaut oder zusammen mit Arbeitszelten verwendet werden.

Die Schleusen können Material in mit Asbest kontaminierte Zonen bringen und unter kontrollierten Bedingungen wieder hinaus schleusen. Sie nutzen Luft- oder Wasserduschen, um die Kontamination zu entfernen.

Die Schleusen können mit einer Zwangsverriegelung, Beleuchtung, Luftduscheiten mit Luftfilteranlage ausgerüstet werden. Für den Asbesteinsatz wird ein Steuergerät angeboten, das einen kontrollierten 30-fachen Luftwechsel sicherstellt.

Die Kabinen sind modular aufgebaut aus Wand- und Eckelementen und können schnell und ohne Werkzeug miteinander verbunden werden. Die stabilen Wände sind aus recyceltem Material hergestellt.

- Modularer Aufbau, Montage ohne Werkzeuge
- Die optional erhältliche Abwasserfilteranlage mit 3-fach Filter regelt die Wasseraufbereitung



Materialschleuse ECO-Line



151322 Materialschleuse Quick-Dush

Materialschleusen : erhältliche Grössen und Ausführungen:

Art.-Nr.	Modell	Abmessung	Ausführung
151317	1400	1800x1400x2230	Eco-Line, 1 Kammer, mit Handbrause, optional mit Palette befahrbar
151318	900	1800x900x2230	Eco-Line, 1 Kammer, mit Handbrause, optional mit Palette befahrbar
151322	2000	2043x1005x2050	Quick-Dush, 1 Kammer, mit Handbrause, optional mit Palette befahrbar
151323	1000	1000x1000x2050	Quick-Dush, 1 Kammer, mit Handbrause, optional mit Palette befahrbar

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Optionen: erhältliche Grössen und Ausführungen

Art.-Nr.	Modell	Ausführung
151324	Material-Schleuse	Zwangsverriegelung
151325	MZA 30	Steuergerät für automatisierte Materialausschleusung mit 30-fachem Luftaustausch
151387	AS 300 CG	Abwasserfilteranlage, 4-fach Filterung, Absaugpumpe 30 L/min.

Weitere Ausführungen auf Anfrage.