

Schlauchwagen

Ein Schlauchwagen bietet eine flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort für Atemluft. Er sorgt für Ordnung, schützt die Anschlusskupplungen vor Staub und Schmutz und verhindert Schlauchgewirr.

Basismodell ist der Schlauchaufröller für Festmontage.

Erhältliche Optionen:

- mit 4 Rädern, lenk- und arretierbar
- mit schwenkbarer Aufhängung für Wandmontage
- mit geschlossener Haube und Abstreifbürsten

Eigenschaften:

- mit Anschluss (standard): Pedi-Sicherheitskupplungen
 Zuleitung: Typ M
 Ausgang: Typ W
 (andere Kupplungstypen auf Anfrage).
- Zuleitung (standard): Länge 2 m
- Atemluftschlauch:
 Innendurchmesser 13 mm
 Zulassung für Atemluft nach DIN EN 139, antistatisch
 hochflexibel, min. Biegeradius 40 mm
- glatte Oberfläche, gut dekontaminierbar
- zul. Betriebsdruck: max. 10 bar



Erhältliche Ausführungen:

Art.-Nr. (Fest-Montage)	Schlauchlänge	Rückholsystem	Option Räder, lenk/stopp	Option Aufhängung, schwenkbar	Option Haube mit Abstreifbürsten
115769	10 m	Feder	115773	113951	115775
115770	15 m	Feder	115773	113951	115775
115771	20 m	Feder	115773	113951	115775
115497	30 m	Kurbel	Räder inklusive	---	Schutzhülle inklusive
111442	50 m	Kurbel	Räder inklusive	---	Schutzhülle inklusive

Weitere Ausführungen (Anschluss, Zuführleitungen, etc.) auf Anfrage.