

Druckluft-Steuerung AIR-CONTROL

Das robuste und leistungsfähige Gerät AIR-CONTROL ermöglicht das automatische und unabhängige Füllen von zwei Kammern mit Druckluft. Nach Erreichen des voreingestellten Drucks wird dieser in den Kammern konstant gehalten. Damit wird sowohl eine kleine Luft-Leckage kompensiert als auch das Bersten der Luftkammer verhindert. Nach dem Einsatz wird die Luft unter Anwendung des Venturi-Prinzips aktiv aus den Kammern abgesaugt und mittels Partikelfilter gereinigt. Das Gerät ist schlüsselfertig und betriebsbereit montiert.

- Gleichzeitige und unabhängige Drucksteuerung von zwei Kammern (10 l/min. bei 0.1 bar Fülldruck)
- Eingang: Innengewinde G 3/4"
- mit Absperrventil und Manometer
- mit zwei separaten Ausgängen, je ausgerüstet mit
 - 1 Druckregler (individuell einstellbar)
 - 1 Auslass-Manometer
 - 1 Steckverbindung für 8 mm Schlauch
- mit integrierter Filtereinheit und Zustandsanzeige
- mit manuellem Kondensat-Ablass und Sammelbehälter
- Wechsel des Filterelements im eingebauten Zustand möglich
- Gehäuse: Stahlschrank, mit abschliessbarer Tür, spritzwasserdicht (IP66), blau lackiert
 - fahr- und arretierbar, auch zur Wandmontage geeignet
 - glatte Oberfläche zur einfachen Reinigung
- Abmessungen: L x B x H = 655 x 360 x 770 mm, Gewicht: ca. 35 kg
- inkl. Schutzabdeckung



Technische Merkmale:

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Betriebstemperatur: -20...+65°C

Artikel-Nr.:		
116781	Druckluft-Steuerung AIR-CONTROL Druckluft-Steuerungsgerät, 2 x 0.1 bar Fülldruck	Ausgang: 2 x Steckverb. ID 8mm
Zubehör:		
100287	Schlauch zum Anschluss von AIR-CONTROL an Luftkammern Schlauchlänge nach Bedarf	
Ersatzteile:		
116935	Druckluftfilter komplett	
116851	Filterelement Vorfilter (5 µm)	
116799	Manometer 0 ... 10 bar	
116800	Manometer 0 ... 0.6 bar	
	Weitere Ersatzteile auf Anfrage.	